Universelle Möglichkeiten..

..und konsequent professionell in jedem Einsatzbereich

Frontsichelmäher mit Gras- und Laubsauger

Selbstaufnehmende Kehrmaschine

Hochentleerung Kehrmaschine

Hydraulische Schaufel

4 W 1005 /1200 kg
mit Palettengabeln

Hydraulikbagger

Pflasterverlegezange

Frontsichelmäher

Hydraulische Heckenschere

Schneekehrmaschine und Granulatstreuer

Unkrautfräse

Federklappenräumschild

Dung- und Heugreifarm

Uni-Truck 4W905 mit Fahrerkabine

Uni-Truck 4W1005/1200 kg mit Fahrerschutzdach

Schneefräse

Das GRÜNIG Uni-Truck System: Neue Dimensionen für den Anwender

Die GRÜNIG Uni-Truck Produktfamilie mit dem umfangreichen Anbaugeräteprogramm stellt ein professionelles Gerätesystem für den universellen EInsatz in Bereichen wie Großflächenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege, Materialtransport im Gelände sowie auf der Baustelle, Pflastersteinverlegung und Erdbewegung dar. Der Uni-Truck etabliert sich bei einer immer größer werdenden Anzahl von Anwendern in Industrie und Handwerk, in Kommunen sowie im Dienstleistungsgewerbe, im Garten- und Landschaftsbau wie auch im Straßenbau und in der Landwirtschaft als kompakte und leicht bedienbare Arbeitsmaschine mit höchster Effektivität. Das innovative technische Konzept des Uni-Truck setzt bislang nicht erreichte Maßstäbe im Hinblick auf Produktivität, Leistung und Bedienerfreundlichkeit.

Die überzeugenden GRÜNIG-Qualitätsargumente:

- Vielseitiger Einsatzbereich durch umfassende Palette von Anbaugeräten
- Sehr hohe Nutzlast, Profileistung bei allen Anwendungen
- Einfache Bedienbarkeit und Wartung
- Robuste und sehr kompakte Bauweise
- Hervorragende Geländegängigkeit und Steigfähigkeit
- Niedriges Eigengewicht, auf Autoanhänger transportierbar
- Sehr leise, verbrauchsgünstige und robuste Dieselmotoren
- Hydrostatischer Allradantrieb mit Einpedalbedienung für Vor- und Rückwärtsfahrt
- Vollhydraulische Knicklenkung mit kleinem Wendekreis
- Leistungsfähige Arbeitshydraulik
- Serienmäßiger Freisichtmast als Geräteträger für alle Anbaugeräte
- Sekundenschneller Wechsel der Anbaugeräte
- Hervorragende Rundumsicht
- Große Anhängerzuglast
- Geringe Wartungs- und Betriebskosten
- „Made in Germany“, beispielhafte Verarbeitungsqualität
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Umfassende, fachmännische Betreuung und Beratung durch den GRÜNIG Werksaußendienst sowie Werkshändler

Das GRÜNIG Uni-Truck System

Technische Daten Grundgerät

Motor:
sehr laufruhige, wassergekühlte Kubota Dieselmotoren, wahlweise mit drei Zylindern und einem Hubraum von 900 cm³ - 15 kW, 1000 cm³ - 17 kW, 1100 cm³ - 19 kW oder 4 Zylindern mit 1500 cm³ - 25 kW (nur für 4W1005/1200 kg).

Fahrantrieb:
Hydrostatischer Allradantrieb mit sehr feinfühligem Inchpedal für Vor- und Rückwärtsfahrt und unabhängig einstellbarem Handgas.

Chassis
Robustes Stahlchassis mit schallschutzoptimiertem Fahrerstand, Direktantrieb der Räder durch wartungsfreie Hochleistungshydraulikmotoren, hohe Bodenfreiheit, sperrbares Knickpendelgelenk mit beidseitig 10° Pendelung für optimalen Räderkontakt auch in unwegsamen Gelände.

Lenkung:
Hydraulische Knicklenkung mit beidseitig 45° Lenkwinkel und Loadsensingsteuerung.

Leistungen	**4W905**	**4W1005/1200 kg**
Max. Geschwindigkeit	15 km/h	15 km/h
Max. Hublast	700 kg	1200 kg
Hubhöhe	1,6/2,0 m	1,6/2,0/2,3/2,5 m
Gewichte (leer)	980 kg	1450 kg
Abmessungen		
Wenderadius	1000 mm	1300 mm
Länge	2300 mm	2600 mm
Breite	1020 mm	1280 mm
Höhe über Hubgerüst	1950 mm	1970 mm
Radstand	1250 mm	1550 mm
Spurweite vorn	830 mm	980 mm
Spurweite hinten	830 mm	980 mm
Arbeitshydraulik		
Betriebsdruck (max.)	230 bar	230 bar
Fördermenge	32 l/min	32l/min
Elektrik		
12-Volt-Anlage, Batterie 45 Ah		

Sonderausstattungen:
Fahrerschutzdach oder Komfortkabine, Fahrerhausheizung, Straßenbeleuchtung, TÜV Straßenzulassung, Terra- oder Rasenbereifung, Zusatzhydraulikkreise, Hydraulisches Sperrdifferential, Abgaskatalysator, kundenspezifische Sonderanfertigungen und vieles mehr.

Profi-Anbaugeräte

Selbstaufnehmende Kehrmaschine
Hydraulischer Antrieb, Arbeitsbreite 1,20 m – 1,50 m, pendelnde Kehrwalzenaufhängung, integrierter Schmutzsammelbehälter, vollgekapselt, Seitenbesen und Wassersprühvorrichtung auf Wunsch lieferbar.

Schnee- und Schmutzkehrmaschine
Arbeitsbreite 1,20 m – 1,50 m, seitlich nach beiden Seiten verstellbar.

Schaufel
Arbeitsbreite 1,20 m – 1,50 m, 0,2 – 0,4 m³ Inhalt, Standard- oder Bauausführung, hydraulisch betätigt.

Frontsichelmäher
Hydraulischer Antrieb, Schnittbreite 1.20 m, 3 Messer, robuste Messerlagerung, höchste Schnittleistungen.

Räumschilder
Breite 1,50 m, hydraulisch schwenkbar

Schneefräse
Arbeitsbreite 1,20 m, Trommel Ø 470 mm, hydraulischer Hochleistungsantrieb, verstellbarer Auswurfschacht

Salz- und Granulatstreugerät
Trichtergröße 120 l, komplett mit Rührwerk, hydraulischer Antrieb.

Hydraulische Pflasterverlegezange
Hauptspannweite 480–1080 mm,
Nebenspannweite 1000–1400 mm.
kardanische Lagerung, automatisch zentrierend, integrierte Ölauffangwanne.

Weiteres umfangreiches Anbauprogramm erhältlich

(Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen sind im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Bildliche Darstellungen müssen nicht der Standardausrüstung entsprechen.)

GRÜNIG
Industriemaschinen

Paul-Josef-Straße 12–14
D-64658 Fürth/Erlenbach (Odw.)
Telefon: 06253/4051
Telefax: 06253/5100
e-mail: verkauf@gruenig.de
www.gruenig.de

Das GRÜNIG Uni-Truck System
Entdecken Sie die Vielfalt..

GRÜNIG
Industriemaschinen