



# GRÜNIG

## Anbau-Kehrmaschinen mit Eigenantrieb

GSE



### GRÜNIG Kehrmaschinen der GSE Baureihe überzeugen durch...

- kein Hydraulikanschluss an Trägerfahrzeug notwendig
- sekundenschneller Anbau an Ihr Trägerfahzeug
- verschleißfeste Hochleistungskehralze mit 600 mm Ø
- gleichermaßen für Außen- und Innenflächen geeignet
- vollgekapselt für nahezu staubfreien Betrieb
- pendelnde Kehwalzenaufhängung
- wartungsfreier hydraulischer Antrieb
- Aufnahmeverrichtung mit integrierter Schwimmstellung für optimale Führung auch in unebenem Gelände
- robuste Bauweise
- hochentleerbar
- Seitenbesen und Wassersprühvorrichtung optional erhältlich
- Seitenbesen separat zuschaltbar
- herausragende Qualität: **made in Germany**



# Technische Daten

## GSE Modellreihe



Modelle	Arbeitsbreite	Volumen Behälter	Gewicht	Kehr-Walzen ø
GSE-1200	1,20 m	240 l	580 kg	600 mm
GSE-1500	1,50 m	260 l	650 kg	600 mm
GSE-2000	2,00 m	305 l	730 kg	600 mm

(Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen der Konstruktion im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten.)