



# GRÜNIG

## Anbau-Kehrmaschine

### GSX



### GRÜNIG Kehrmaschinen der GSX Baureihe überzeugen durch...

- in Sekundenschnelle am Trägerfahrzeug einzuhängen
- keinerlei Umbauten an Ihrem Trägerfahrzeug nötig
- vollhydraulischer Antrieb
- Auslegung für den problemlosen Betrieb durch das Hydrauliksystem fast aller Trägerfahrzeuge
- wahlweise mit integriertem Hydraulikaggregat (mit Benzin- oder Dieselmotor), falls das Trägerfahrzeug über keinen Hydraulikanschluss verfügt
- einfache Bedienung aller Funktionen vom Trägerfahrzeug aus
- Vollkapselung der Kehrwalze
- nahezu staubfreier Betrieb
- gleichermaßen für Außen- und Innenflächen geeignet
- universell für alle, auch extreme Verschmutzungsarten und -grade einsetzbar
- hochentleerbar
- automatische Kehrwalzenhöheneinstellung
- robuste Bauweise
- wartungsfrei
- herausragende Qualität: **made in Germany**



# Technische Daten

## GSX Modellbaureihe



Modelle	Arbeitsbreite	Volumen Behälter	Gewicht	Kehr-Walzen ø
GSX-1200	1,20 m	240 l	370 kg	600 mm
GSX-1200/400	1,20 m	400 l	470 kg	600 mm
GSX-1500	1,50 m	260 l	425 kg	600 mm
GSX-1500/500	1,50 m	500 l	545 kg	600 mm
GSX-2000	2,00 m	305 l	510 kg	600 mm
GSX-2000/670	2,00 m	670 l	730 kg	600 mm
GSX-2400/800	2,40 m	800 l	880 kg	600 mm
GSX-2300	2,30 m	350 l	600 kg	600 mm

(Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen der Konstruktion im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten.)